




Sokkel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Blokke/strøgulv

Term-blokke. Letklinkerblokke, 330 mm


Letklinker ($\lambda_{dek} = 85 \text{ mW/mK}$), 260 mm

Kombinationsvæg, 340 mm

NOTE: Udkradsede studsfiger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

Der bør anvendes fugearmering i hvert tredje skifte i bagmuren.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Tegl i formur | 58 Letklinker |
| 2 Letklinkerblokke i bagmur | 59 Bæredygtig jord |
| 8 Betonplade | 60 Isolering |
| 37 Evt. stærkere mørtelfuge | 66 Kantisolering |
| 39 Sokkelpuds/udkast | 70 Trådbinder |
| 40 Puds | 80 Fugtsperre |
| 41 Omrids gulvkonstruktion | 81 Dampspærre |
| 50 Betonfundament | 82 Fugtsperre/radonsikring, kløbes til betonplade |
| 51 Letklinkerblokke | 91 Evt. støbeunderlag |
| 52 Term-blokke | |



B1SA

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U1SA	1.6.1999 – P1SB